

ICE PUR ZIMSKA PUR PJENA



ICE PUR

Profesionalna zimska PUR pjena za nanošenje pištoljem

Professional gun-grade expanding PU foam for winter use



Sadržaj ml	Boja	Art.-Nr.	P/kom
750	plava	0892 152451	12

Područja primjene:

Jednokomponentna PUR pjena je namjenjena za ugradnju ramova prozora i vrata kao i za zaptivanje prodora cijevi, popunjavanje šupljih prostora, otvora, za zvučnu i topotnu izolaciju pri temperaturi okoline i do -10 °C. Optički dokaz ugradnje je navedena boja.

Napomena:

Prijanja na beton, kamen, tvrdi PVC, metal i drvo. Ne prijanja na polietilen, silikon, PTFE i mast. Kod poroznih i upijajućih podloga treba koristiti PURlogic® Unigrund premaz. Nestvrđnuta pjena ne smije doći u kontakt sa vlažnim ljeplilima.

Visokokvalitetna 1-komponentna poliuretanska montažna pjena za nanošenje pištoljem u uslovima niske ambijentalne temperature (-10 °C)

Velika izdašnost

Do 45 l zapremina istisnute, stvrđnute pjene.

Osobine proizvoda

- Zvučna izolacija fuga.
- Smanjuje zvučno opterećenje.
- Zračna izolacija.
- Spriječava prodiranje zraka.
- Spriječava prodiranje vodene pare.
- Dobra sposobnost zaptivanja.
- Ušteda energije.
- Izuzetna termoizolacija.
- Odgovara klasi materijala B3.
- Po DIN-u 4102.

Finočelijska i ravnomjerna struktura pjene

Velika brzina pražnjenja

Veliki stepen pražnjenja bez ostataka

Postojanost na starenje

Boja plava

Tehnički podaci

Gustoća*	16 do 20 kg/m ³
Čelijska struktura*	srednje-fina
Ne lijepi nakon ca.*	9 min
Mogućnost rezanja nakon ca.*	30 min
Idelana temperatura boce	+20 °C
Radna temperatura okoline i podloge	+5 °C do +35 °C
Izdašnost (zapremina stvrđnute pjene)	ca. 45l
Maksimalna dodatna deformacija	ca. 15%
Postojanost na UV-zrake	Ne
Temperaturna otpornost – dugotrajna	-40 °C do +90 °C
Temperaturna otpornost – kratkotrajna	-40 °C do +130 °C

*Podaci dobiveni mjeranjem na 20 °C i 60% vlažnosti zraka.

Dodatajni artikli:

PURlogic® Xpress / PURlogic® COMBIpress / PURlogic® TOPpress
Art.-Nr. 0891 152 4 / 0891 152 6 / 0891 152 2

PURlogic® Clean čistač
Art.-Nr. 0892 16 / 1892 160C

PURlogic® Unigrund premaz
Art.-Nr. 0890 55

Flaša sa pumpom
Art.-Nr. 0891 556

PURlogic® čistač pjene
Art.-Nr. 0892 160 000

Ovi podaci mogu biti samo preporuka na osnovu našeg iskustva. Kod upotrebe na metalnim površinama, testirati na nevidljivom mjestu. Preporučujemo test prije upotrebe!