

Sudoperi i armature



Sudoperi

- ★ Materijal: nehrđajući čelik
 - Nehrđajući čelik je otporan na koroziju.
 - kada je obrađen nije magnetičan.
 - otporan je na visoke temperature - preko 100°C.
- ★ Mogućnost ugradnje u korpus širine 450-900mm.
 - Pri odabiru sudopera potrebno je poznavati širinu ormarića u koju se ugrađuje sudoper.
- ★ Način ugradnje:
 - Nasadni - ugrađuju se kao završni gornji element jednog ili više ormarića.
 - Usadni - se ugrađuju u izrez u radnoj ploči sa GORNJE strane radne ploče i pričvrste žabicama.
 - Ugradni - se ugrađuju u izrez u radnoj ploči sa DONJE strane radne ploče i pričvrste žabicama. Radna ploča za ovaj tip mora biti od vodootpornog materijala.
- ★ Funkcionalnost sudopera.
 - Sudoperi bez površine za ocjeđivanje
 - otvor za slavinu se radi u radnoj ploči.
 - Sudoperi sa površinom za ocjeđivanje
 - univerzalni lijevi/desni.
- ★ Dubina sudopera 175 mm.
 - Veći kapacitet korita omogućava udobnost pri korištenju.
- ★ Slivnik sudopera većeg promjera (Ø 115mm) .
 - Brži izljev vode iz korita.
- ★ Zaštita za krupne otpatke.
 - Slivnik ima rešetku za skupljanje otpadaka.
- ★ Isporučka sadrži: 1 sudoper, 1 slivnik sa rešetkom za otpatke, žabice za montažu i dihtung.
 - Isporučuje se komplet sudoper sa dodacima. Sifon se posebno naručuje.