

## ZAŠTITA DONJEG POSTROJA HS UBS FLEXI



### HS zaštita donjeg postroja

**Premaz na bazi sintetičke gume i plastike koji sadrži otapala i pogodan je za prelakiranje.**

#### Pogodan za prelakiranje

- Može se prelakirati nakon 2 sata pri 20 °C. (Pridržavati se uputstva proizvođača!)

#### Izvanredne performanse prijanjanja

- Visoka abrazivna otpornost.

#### Trajno elastično

- Aktivna zaštita od kamenčića.

#### Efekat zvučne izolacije

- Poboljšana zvučna izolacija i zaštita od vibracija.

#### Temperaturno otporan.

#### U skladu sa VOC\*.

- Ispunjava maksimalni sadržaj VOC-a\* specificiran prema regulativi (1999/13/EC).

\* VOC - Isparljive organske komponente  
Maksimalna dozvoljena količina VOC-a (hlapivih organskih spojeva) po kategoriji proizvoda II B (B): 840 g/l. Ovaj proizvod sadrži 466 g VOC-a.

Boja	Sadržaj g	Art.-Nr.	Pak/kom
Crna	1000	<b>0893 075 20</b>	1/12
Siva	1000	<b>0893 075 21</b>	1/12

#### Osobine:

Trajno štiti karoserijski podstroj, blatobrane, unutrašnje blatobrane, pragove, usmjerivače zraka i zadnji vezni lim od korozije, udara kamenčića, utjecaja soli za posipanje puteva, itd. Njena formulacija osigurava vrhunsku zvučnu izolaciju karoserijskih dijelova s visokim nivoom vibracija kao što su vrata, prtljažnik i prostor motora. Brzo se suši i ostaje trajno elastična što osigurava optimalnu zaštitu od mehaničkih utjecaja. Prilikom aplikacije ne stvara se magla. Ne curi i ne kaplje sa vertikalnih površina. Poslije sušenja može se lakirati sa svim uobičajenim lakovima a njena izvrsna tekstura osigurava efekatan sjaj boje. Specifična težina: 1,3 kg/l pri 20 °C.

#### Primjena:

Površina mora biti potpuno suha, čista, bez hrđe i masnoće. Eventualni ostaci voska moraju se ukloniti. Prije korištenja spremnik dobro protresti. Proizvod je spreman za korištenje te ne zahtjeva razrijeđivač. Proizvod nanijeti sa namjenskim pištoljem ravnomjernim kružnim pokretima. Radni pritisak nanošenja je 4-5 bar-a. Kapljice koje kapnu na lak mogu se ukloniti benzinom. Izdašnost; 5-7 m<sup>2</sup>/kg.

#### Napomena:

Trajno elastična zaštita donjeg podstroja premium kvalitete na bazi elastomera i sintetičkih smola za aplikaciju na vidljive kao i na nevidljive dijelove automobilske karoserije koji zahtijevaju reprodukciju u nivou originalne tvorničke aplikacije. Brzo se suši, može se lakirati.

#### Savjet:

Prije uporabe pištolja provjeriti mlaznicu da li je čista i prohodna. Začepljenje mlaznice može dovesti do pucanja spremnika. Motor, mjenjač, rotirajuće dijelove, ispušni sistem, kočnice i pneumatike obavezno zaštititi prije nanošenja. Maksimalna debljina sloja u dva nanosa 200 - 400 µm.

#### Dodatni proizvodi:

**Pištoli za nanos ZDP**  
Art.-Nr. 0891 110 640  
**ZDP-pištoli**  
Art.-Nr. 0891 106 3  
**Papir za prekrivanje**  
Art.-Nr. 0899 700 ...