

WÜTOP® PARNA KOČNICA DB 35



Zrakonepropusnost u unutrašnjem području



Wütop® DB 35 je polietilenska parna kočnica ojačana armirajućim vlaknima u vidu mrežice, a koristi se za sprječavanje prodora vodene pare u unutrašnjost krovne konstrukcije

Art.-Nr. 0681 000 0059

- Otporna na kidanje zbog umetnute mreže od upredenih vlakana
- Štiti od gubitka toplote putem nepotrebnog strujanja zraka
- Sprječava prodor vlage u toplotnu izolaciju sa sobne strane i samim tim sprječava smanjenje efekta izolacije
- Koristi se za područje normalno vlažnih prostora
- Upotreba Wütop® DB 35 u kombinaciji sa difuzionootvorenim krovnom folijom Wütop® serije i odgovarajućim trakama za lijepljenje obezbjeđuje se kompletna zrakonepropusnost i vjetronepropusnost stambenih objekata

Tehnički podaci		
Naziv	Jedinica/standard	Vrijednost
Površinska masa	g/m ² EN 1849-1	90
Otpornost na daljnje kidanje/cijepanje (prodor eksera)	N/200 mm EN 12310-1	uzdužno 135 poprečno 125
Ponašanje na zatezno izduženje Maksimalna sila zatezanja	N/50 mm EN 12311-1	uzdužno 210 poprečno 190
Izduženje uzdužno/poprečno	% EN 12311-1	>15/>15
sd-vrijednost	m EN 1931	35
Otpornost na prodor vode	EN 1928:2001	W1
Temperaturna otpornost	°C EN 13859-1	-40 do +80
Ponašanje kod požara	EN 13501-1	F (ranije B3)
UV otpornost, iza stakla	Mjeseci	3
Širina role	m	1,5
Dužina role	m	50
Površina	m ²	75
Jedinica pakovanja	Role po paleti	30

* Molimo pazite na naše garantne odredbe vezane za dati objekt.

Dodatni artikli:
Euradop
 Art.-Nr. 0992 700 119
Eurasol P
 Art.-Nr. 0992 800 050
Eurasol
 Art.-Nr. 0992 700 050
Udrane klamerice
 Art.-Nr. 0714 811
 Art.-Nr. 0714 819
Ručne klamerice
 Art.-Nr. 0714 834
 Art.-Nr. 0714 853