

ABRALON® FINI BRUSNI DISK



Za uklanjanje uključaka prašine, nepravilnosti na laku, fino brušenje prije poliranja i matiranje lakiranih površina kod autoreparaturnog lakiranja te za brušenje u brodogradnji, kod obrade metala, drveta i kompozitnih materijala.

Patentirani, fleksibilni brusni materijal

- Kreira glatku, ravnomjernu brusnu matricu na zakrivljenim i ravnim površinama
- Minimalizira rizik od ostatka tragova na rubovima i konturama usljed ravnomjernog pritiska na površini koja se obrađuje

Fleksibilno tkanje na pjenu

- Dozvoljava vodi i zraku da slobodno cirkuliraju, čineći proizvod odgovarajućim za suho i mokro brušenje

Prikladno za ručnu i mašinsku upotrebu

Zrno	Silicij karbid
Vezivo	Specijalna smola
Nosivi materijal	Tkani materijal na pjenu
Nanos zrna	Specijalna Abralon® metoda
Boja	Siva
Dostupne granulacije	P600 - P4000

Prečnik Ø mm	Granulacija P	Art.-Nr.	Pak./kom.
150	600	9MRK 8A24102061	1/20
	1000	9MRK 8A24102092	
	2000	9MRK 8A24102095	
	4000	9MRK 8A24102097	

Prikladno za:

Aluminij, tvrdo drvo, meki čelik, ugljenični čelik, neželjezne metale, boje, lakove, plastične materijale, tvrde površine, nehrđajući čelik, Dupont Corian, Samsung Staron, L.G. Himacs, Karonia Mistral, staklo, bakarne legure, mesing, bronzu, materijale ojačane staklenim vlaknima

Preporučena primjena:

Grublje granulacije:

- Priprema površina na kompozitnim dijelovima
- Fino brušenje karoserijskih dijelova prije nanošenja predlaka i pokrivnog laka

Finije granulacije:

- Fino brušenje predlaka i baznog laka
- Priprema površina između prijelaza laka
- Brušenje uključaka nečistoća i kratera na laku
- Priprema bezbojnog/pokrivnog laka prije poliranja

Dodatni artikl:

**Međupodložni disk za blokadu usisavanja, Ø150 mm, čičak
Art.-Nr. 9MRK 8295620111.**