

DIJAMANTNE REZNE PLOČE ZA GRADILIŠTE

DIJAMANTNE REZNE PLOČE

Gradilište



Svojstva:

Svestranost:	●●○○
Radni vijek:	●●○○
Brzina rezanja:	●●●○
Kvalitet rezanja:	●●○○

Za suho i mokro rezanje

Standardna segmentirana rezna ploča za primjenu na gradilištima i rad sa raznim materijalima.

Visoka ekonomičnost

WÜRTH rezna ploča za gradilište čini optimalan kompromis između funkcionalnosti i ekonomičnosti. Pri tome je, sa visinom segmenata od 8,5 mm, osiguran dobar radni vijek rezne ploče.

Optimirani kvalitet rezanja

Segmentirani rezni rub i fina struktura segmenata omogućuju čist rez.

Poboljšano odvođenje toplote

Zahvaljujući otvorima za hlađenje.

Pregled isporuke: za kutnu brusilicu

Ø mm	Otvor mm	Visina segm. mm	Debljina segm. mm	Broj segm.	Spoj segmenata	max. min ⁻¹	Art.-Nr.	Pak./kom.
115*	22,23	8,5	1,8	9	Sinterovani	13.300	0668 152 115	1
125*	22,23	8,5	1,8	10	Sinterovani	12.250	0668 152 125	1
180*	22,23	8,5	2,2	14	Sinterovani	8.500	0668 152 180	1
230*	22,23	8,5	2,4	16	Sinterovani	6.650	0668 152 230	1

* Max. obodna brzina 80 m/s

Najčešća primjena:



Stari beton



Isprani beton



Klinker cigla



Ploče za pločnike



Betonske cijevi



Poroton cigla