

## FLAMIX J G13



Sadržaj	Art.-Nr.	Pak./kom.
1 l	1892 332 201	1/8

### Primjena:

Vodenu otopinu pripremljenu prema tabeli sipati u očišćen rashladni sistem.

Omjer miješanja		
FLAMIX J G13	Voda	Zaštita od smrzavanja do ca. *
Koncentrat	-	-70°C
1 dio	1 dio	-37°C
1 dio	1,5 dio	-25°C
1 dio	2 dijela	-20°C

\*U skladu sa ASTM D 1177 - početak kristalizacije.

### Kompatibilnost:

FLAMIX J G13 je kompatibilan i može se miješati sa rashladnim tečnostima na bazi monoetilen glikola, drugih proizvođača, istih specifikacija (G13). Za maksimalnu efikasnost inhibitora korozije, preporučujemo samo jednu vrstu antifriz. Također, kompatibilan je i sa rashladnim tečnostima koje odgovaraju VW specifikacijama G12+ i G12++ (VW TL 774 G/F).

### Napomena:

Nije kompatibilno sa pocinčanim i dijelovima od cinka.

### Upozorenje!

Sadrži etandiol. Iritira oči i kožu. Štetno ako se proguta. Udisanje isparenja može izazvati mučninu i nesvjesticu. Držati van domašaja djece, dobro zatvoreno, zaštićeno od svijetla i izvora toplote! Kod dolijevanja ne prolijevati radne tečnosti na dijelove motora ili ispušni sistem. Prolivene radne tečnosti mogu uzrokovati požar. U određenim uvjetima se etilenglikol rashladnog sredstva motora može zapaliti. Mjere opreza i pružanja prve pomoći potražite u Sigurnosno-tehničkom listu koji se isporučuje na zahtjev kupca.

**Koncentrovana tečnost premium kvaliteta za zaštitu rashladnih sistema od mržnjenja, korozije i nastajanja taloga, u motorima putničkih i teretnih vozila najnovije generacije**

**Najnovija generacija rashladne tečnosti na bazi monoetilen glikola i glicerola**

- Ispunjava zahtjeve najnovije VW G13 specifikacije TL 774-J
- Snižena emisija CO<sub>2</sub> za 11%

**Ne sadrži nitrata, amine i fosfate**

- Veoma dobra i dugotrajna zaštita od korozije
- Štiti od kavitacije i sprječava stvaranje taloga kamenca
- Prikladno i za aluminijske motore
- Formuliran po zahtjevima vodećih proizvođača motornih vozila

**Upotreba tokom cijele godine**

- Zimi, protiv smrzavanja rashladne tečnosti
- Ljeti, protiv pregrijavanja rashladne tečnosti i pogonskog agregata

**Odgovara odobrenjima/ specifikacijama:**

STN 66 8910  
ASTM D3306,  
Ö NORM V 5123,  
BS 6580,  
VW TL 774-C (G11)

#### Dodatni artikli:

**Čistač hladnjaka**  
Art.-Nr. 5861 510 001  
Pak./kom. 1/12

**Tester sistema za hlađenje**  
Art.-Nr. 0853 52  
Pak./kom. 1

**Ispitivač rashladne tekućine motora**  
Art.-Nr. 0853 600 1  
Pak./kom. 1

**Optički ispitivač rashladne tečnosti i akumulatorske kiseline**  
Art.-Nr. 0704 510  
Pak./kom. 1