

SPIRALNA BURGIIJA DIN 338 HSS



Svojstva:

Radni vijek:	●●○○
Brzina bušenja:	●●○○
Kvalitet izbušene rupe:	●○○○
Svestranost:	●●○○
Ponašanje pri bušenju:	●○○○
Dubina bušenja:	cca. 5 × Ø burgije

RED LINE

Čelik



●○○○ ●●○○ ●○○○ ●●○○

Montažna burgija za brzo bušenje u čeliku zatezne čvrstoće do 850 N/mm², ugao vrha 118°.

Brzo bušenje

Stabilna spiralna burgija koja svojom kratkom izvedbom obezbeđuje brzo bušenje.

Samo-centriranje

Unakrsno brušenje osigurava izvrstan efekat centriranja čak i na okruglim materijalima, eliminišući potrebu za obilježavanjem tačkašem ili vođenjem.

Napomena:

Iznad prečnika Ø13,0 mm drška burgije je obrađena na Ø12,7 mm.

Pakovanje:




Skin Card

Do Ø 2,50 mm

Pak./kom. 2

Od Ø 3,00 mm

Pak./kom. 1



Također dostupno u setu!

Prečnik u mm	Ukupna dužina u mm	Dužina žlijeba za strugotinu u mm	Skin Card pakovanje Art.-Nr.	Pak./kom.
Ø 1,00	34	12	0617 800 100	1=2/10=20
Ø 1,50	40	18	0617 800 150	
Ø 2,00	49	24	0617 800 200	
Ø 2,50	57	30	0617 800 250	
Ø 3,00	61	33	0617 800 300	
Ø 3,20	65	36	0617 800 320	1/10
Ø 3,30	65	36	0617 800 330	
Ø 3,50	70	39	0617 800 350	
Ø 3,80	75	43	0617 800 380	
Ø 4,00	75	43	0617 800 400	
Ø 4,20	75	43	0617 800 420	
Ø 4,50	80	47	0617 800 450	
Ø 4,80	86	52	0617 800 480	
Ø 5,00	86	52	0617 800 500	
Ø 5,20	86	52	0617 800 520	
Ø 5,50	93	57	0617 800 550	
Ø 6,00	93	57	0617 800 600	
Ø 6,50	101	63	0617 800 650	
Ø 6,80	109	69	0617 800 680	
Ø 7,00	109	69	0617 800 700	
Ø 7,50	109	69	0617 800 750	
Ø 8,00	117	75	0617 800 800	
Ø 8,50	117	75	0617 800 850	
Ø 9,00	125	81	0617 800 900	
Ø 9,50	125	81	0617 800 950	
Ø 10,00	133	87	0617 801 000	
Ø 10,20	133	87	0617 801 020	
Ø 10,50	133	87	0617 801 050	
Ø 11,00	142	94	0617 801 100	
Ø 12,00	151	101	0617 801 200	
Ø 13,00	151	101	0617 801 300	
Ø 14,00	160	108	0617 801 400 *	
				1/5

*u PVC vrećici

Set:

19-dijelni set

Sadržaj: Ø1,0 - 10,0 x 0,5mm

Art.-Nr. 0617 000 001

Pak./kom. 1