

SPIRALNA BURGIIJA DIN 338 HSCO



Svojstva:

Radni vijek:	●●●○
Brzina bušenja:	●●○○
Kvalitet izbušene rupe:	●○○○
Svestranost:	●●○○
Ponašanje pri bušenju:	●○○○
Dubina bušenja:	cca. 5 × Ø burgije

Prečnik u mm	Ukupna dužina u mm	Dužina žlijeba za strugotinu u mm	Skin Card pakovanje Art.-Nr.	Pak./kom.
Ø 2,00	49	24	0617 900 200	1=2/10=20
Ø 2,50	57	30	0617 900 250	
Ø 3,00	61	33	0617 900 300	
Ø 3,20	65	36	0617 900 320	
Ø 3,50	70	39	0617 900 350	
Ø 4,00	75	43	0617 900 400	
Ø 4,20	75	43	0617 900 420	
Ø 4,50	80	47	0617 900 450	
Ø 4,80	86	52	0617 900 480	
Ø 5,00	86	52	0617 900 500	
Ø 5,20	86	52	0617 900 520	1/10
Ø 5,50	93	57	0617 900 550	
Ø 6,00	93	57	0617 900 600	
Ø 6,50	101	63	0617 900 650	
Ø 7,00	109	69	0617 900 700	
Ø 7,50	109	69	0617 900 750	
Ø 8,00	117	75	0617 900 800	
Ø 8,50	117	75	0617 900 850	
Ø 9,00	125	81	0617 900 900	
Ø 10,00	133	87	0617 901 000	
Ø 11,00	142	94	0617 901 100	
Ø 12,00	151	101	0617 901 200	

Nehrđajući
čelik

Čelik



●○○○ ●●○○ ●○○○ ●●○○

RED LINE

Montažna burgija za brzo bušenje u nehrđajućem i običnom čeliku zatezne čvrstoće do 1.200 N/mm², ugao vrha 130°.

Brzo bušenje

Stabilna spiralna burgija koja svojom kratkom izvedbom obezbeđuje brzo bušenje.

Samo-centriranje


Unakrsno brušenje osigurava izvrstan efekat centriranja čak i na kruglim materijalima, eliminišući potrebu za obilježavanjem tačkašem ili vođenjem.

Pakovanje:



Skin Card

Do Ø 2,50 mm
Pak./kom. 2
Od Ø 3,00 mm
Pak./kom. 1



Također dostupno u setu!

Set:

19-dijelni set
Sadržaj: Ø1,0 - 10,0 x 0,5mm
Art. 0617 400 001
Pak./kom. 1