

BRUSILICA ZA ZID I STROP



Električna brusilica dugog vrata („žirafa“) za suhu gradnju sa najvišim učinkom brušenja. Idealna za brušenje gips-kartonskih ploča, ili gipsanih zidova i stropova pri izgradnji i renoviranju. Osmišljena je za rad sa usisivačem kako bi se prašina svela na minimum.

MIRO® 955 Ø225 mm

Art.-Nr. 9MRK 8394060111

Dugi vrat od 1,5 m i robusna konstrukcija alata

Omogućuje postizanje odličnih rezultata kod brušenja na zidovima i stropovima.

Efektivno usisavanje

Posao sa što manje prašine znači posao koji nije štetan po vaše zdravlje. Povezivanjem na usisivač, usisavanje nastale prašine preko podložnog tanjira sa 16 rupa sprječava, također, brzo zapunjavanje sredstva za brušenje.

Jednostavno upravljanje

Optimalan balans između motora i fleksibilne brusne glave od 225 mm za rad bez umora.

550-W motor sa blagim startom

Štiti obrađivanu površinu i zglobove rukovaoca uz dovoljno snage za teže primjene. Brusilica je električki pogonjena pa nema potrebe za izvorom komprimiranog zraka.

Podešavanje broja obrtaja

Brzinu možete precizno podesiti što je čini dovoljno svestranom za rješavanje velikog broja zadataka brušenja.

3 godine garancije

Kupac stiče pravo na dodatnu 1 godinu garancije uz registraciju proizvoda u roku od 30 dana od kupovine, putem interneta (www.mirka.com/warranty_registration).

Sadržaj isporuke		
Naziv	Art.-Nr.	Pak./kom.
Brusilica za zid i strop MIRO® 955	9MRK 839406011X	1
Podložni tanjir sa čičkom Ø225 mm, 16 rupa	9MRK 8394018511 *	
Međupodložni disk Ø225x17 mm, srednje tvrdoće, 8+1 rupa	9MRK 8394018611	
Međupodložni disk Ø225x22 mm, srednje tvrdoće, 8+1 rupa	-	
ABRANET® brusna mrežica - disk Ø225 mm, čičak, P120	9MRK 5422302512	
Usisno crijevo za MIRO® 955/955-S, 4 m	9MRK 8394010311	
Zaštita za usisno crijevo	9MRK 8394018811 *	
Transportna torba	-	

* Nije u standardnom prodajnom programu. Rok isporuke po upitu.

Tehnički podaci	
Napon/frekvencija	230 V / 50/60 Hz
Ulazna snaga	550 W
Broj obrtaja bez opterećenja	650 - 1.800 min ⁻¹
Broj obrtaja pod punim opterećenjem	380 - 950 min ⁻¹
Prečnik podl. tanjira (brusnog diska)	225 mm
Dužina vrata	1,5 m
Nivo buke, LpA	91 dB
Nivo vibracija	3,2 m/s ²
Težina	4,7 kg

Pribor



Međupodložni disk Ø225x17 mm, srednje tvrdoće, 8+1 rupa
Art.-Nr. 9MRK 8394018611

Međupodložni disk srednje tvrdoće i 17 mm debljine za Miro® 955/955-S. Koristiti sa Mirka brusnim mrežicama-diskovima.



Usisivač 1025 L PC 230 V
Art.-Nr. 9MRK 899000111

Za vaše zdravlje: Dizajniran za brušenje bez prašine u kombinaciji sa električnim i pneumatskim mašinama, ručnim brusnim blokovima i brusilicama za zidove i stropove te za suho i mokro čišćenje radionica. Sa automatskim električnim pokretanjem.



Usisno antistatičko crijevo za MIRO® 955/955-S, 4 m
Art.-Nr. 9MRK 8394010311

Sa bajonet adapterom za montažu.

Odgovarajuća sredstva za brušenje:

ABRANET® brusna mrežica - disk Ø225, čičak, P80 - P320

Art.-Nr. 9MRK 54223025...