

ZINC PROTECT LIGHT



Opis	Sadržaj ml	Art.-Nr.	Pak./kom.
Aerosol doza	400	0893 114949	1/12

Primjena:

S površine na koju se nanosi ukloniti eventualne ostatke prljavštine, masnoće, ulja, vode, ostatke boje koja se ljušti, šljaku i hrđu. Prema potrebi površinu ili zavar izbrusiti. Prije svakog nanošenja dozu snažno protresti oko 2 minuta. Nanijeti više tankih slojeva u unakrsnim pravcima, držeći dozu u uspravnom položaju na udaljenosti 20-25 cm od podloge.

Napomena:

Cink sprej je moguće ukloniti acetonom i/ili nitro razrjeđivačem. Kod osušenog nanosa moguća je potreba za mehaničkim uklanjanjem, četkom ili brusnim papirom. Kod prekida u radu nakon nanošenja dozu okrenuti naglavačke i aktivirati ventil zbog samočišćenja, kako bi se spriječilo sušenje boje u ventilu i njegovo uništenje.

Za popravak oštećenih vruće pocinčanih površina i dugotrajnu antikorozivnu zaštitu metalnih površina, zavara i mehaničkih spojeva

Dugotrajna zaštita i optičko poboljšanje izgleda metalnih površina

Vrlo dobra usklađenost boje pigmenta sa svježe vruće cinčanom ili galvanski cinčanom podlogom.

Antikorozivni, atmosferski otporan zaštitni sloj cinka

Odlično prijanjanje na svim metalnim površinama

Ravnomjerno pokrivanje neravnih površina

Brzo sušenje

- Moguća brza daljnja obrada