

AKRILNI UNIVERZALNI RAZRJEĐIVAČ



Za razrjeđivanje 2K akrilnih i poliuretanskih boja, temeljnih premaza (prajmera) i predlakova (filera), baznih boja i završnih bezbojnih premaza

Za podešavanje viskoziteta proizvoda za premazivanje i bojenje

Normalne brzine sušenja

Za primjenu pri radnim temperaturama od +18°C do +25°C.

Sačinjen od odabranih sirovina

Osiguran kontinuiran kvalitet potrošačima.

Ne sadrži hlorirana otapala

Opis	Sadržaj l	Art.-Nr.	Pak./kom.
Kanister	1	1823 4091	1

Primjena:

Za razrjeđivanje premaza:

Razrjeđivač dodati u premazno sredstvo u potrebnoj količini i dobro promiješati do postizanja željene viskoznosti.

Za pranje pribora:

Pribor dobro oprati razrjeđivačem.

Napomena:

Pridržavati se omjera miješanja sa pojedinačnim premaznim proizvodima prema uputama proizvođača. Za štete izazvane nepravilnom upotrebom proizvoda, ne snosimo nikakvu odgovornost. Radi široke primjene proizvoda, savjetuje se testiranje proizvoda prije upotrebe.

Ovim informacijama želimo Vas u najboljoj namjeri posavjetovati na osnovu naših ispitivanja i iskustava. Međutim zbog višestruke primjene i uvjeta skladištenja te obrade koji se nalaze van našeg utjecaja ne možemo u pojedinačnim slučajevima preuzeti odgovornost za rezultate rada. Ovo također vrijedi prilikom korištenja naših neobavezujućih tehničkih i trgovačkih usluga. Preporučujemo da se uvijek urade vlastite probe. Garantujemo konstantan kvalitet naših proizvoda. Zadržavamo pravo tehničkih izmjena i daljnjeg razvoja proizvoda. Ostale informacije pogledajte u tehničkom listu.