

## OPLATNO ULJE



**Univerzalno sredstvo za odvajanje oplata od betona, spremno za upotrebu**

**Prikladno za drvene i oplata od šperploče**

**Specijalna smjesa sintetičkog ulja i emulgirajućih aditiva**

- Stvara stabilan sloj između oplata i betona te sprječava njihov međusobni dodir
- Ne miješa se s komponentama betona i na površini ne ostavlja tragove

**Osigurava odličnu zaštitu i trajnost oplata**

**Količina sredstva 10 l je dovoljna za prekrivanje 40 - 60 m<sup>2</sup> površine.**

Opis	Sadržaj l	Art.-Nr.	Pak./kom.
Kanister	10	1893 110930	1

### Primjena:

Nanijeti tanak i ravnomjeran sloj na suhu i čistu oplatu, četkom ili prikladnim uređajem za nanošenje oplatnog ulja spremnog za upotrebu.

### Napomena:

Ne transportovati, ne skladištiti i ne primjenjivati ispod 8 °C. Ne vraćati korišteno sredstvo iz prskalice u kanister. Prije primjene preporučuje se uklanjanje bilo kakvih ostataka s oplata.

### Dodatni artikli:

**Prskalica za oplatno ulje, 6L**  
Art. -Nr. 0651 150209

**Prskalica za oplatno ulje, 10L**  
Art. -Nr. 0651 150207

Ovim informacijama želimo Vas u najboljoj namjeri posavjetovati na osnovu naših ispitivanja i iskustava. Međutim zbog višestruke primjene i uvjeta skladištenja te obrade koji se nalaze van našeg utjecaja ne možemo u pojedinačnim slučajevima preuzeti odgovornost za rezultate rada. Ovo također vrijedi prilikom korištenja naših neobavezujućih tehničkih i trgovačkih usluga. Preporučujemo da se uvijek urade vlastite probe. Garantujemo konstantan kvalitet naših proizvoda. Zadržavamo pravo tehničkih izmjena i daljnjeg razvoja proizvoda. Ostale informacije pogledajte u tehničkom listu.