

PIŠTOLJ ZA VRUĆI ZRAK HLG 2000 COMPACT



Praktičan i lagan uređaj sa regulacijom temperature od 10 stepeni

Art.-Nr. 5707 2510

Pak./kom. 1

- Veoma laka konstrukcija u M-CUBE dizajnu čineći dugotrajniju upotrebu mnogo lakšom
- Keramička glava grijača osigurava dugotrajnost
- Zaštitna kapa štiti korisnika od opekotina
- Ergonomična "high grip" drška za najbolji mogući priхват
- Montažna ušica za pribor
- Snažni dugotrajni motor sa četkicama (750h) sa zaštitom od preopterećenja
- Podešavanje temperature - 10 podioka
- Optimiziran protok zraka
- Regulacija protoka zraka, moguće podešavanje sa jednom rukom u toku rada - 2 podioka

Tehnički podaci	
Napon mreže	230 V/AC
Snaga	2000 W
Temperatura	80 - 620 °C
Protok zraka	250 / 550 l/min
Pritisak zraka	1650 Pa
Radni vijek motora	750 h
Podešavanje temperature	10 podioka
Podešavanje protoka zraka	2 podioka
Težina mašine prema EPTA	750 g
Dimenzije	(250x75x195) mm
Zaštita od preopterećenja	Da
Klasa zaštite	II

Područje primjene:

Zavarivanje plastike, lijepljenje, uklanjanje boje, zagrijavanje i deformiranje plastike, zavarivanje bitumena, uklanjanje naljepnica, uklanjanje ljepljivosti, zatamnivanje prozora (čišćenje, sušenje i stavljanje folije), skupljanje cijevi

3 godine garancije na greške u proizvodnji i materijalu

Izuzeta su oštećenja nastala zbog nepravilne upotrebe, preopterećenja ili nepoštivanja uputstva za upotrebu.

