

PIŠTOLJ ZA VRUĆI ZRAK HLG 2300 E-POWER



Praktičan i lagan uređaj sa podešavanjem temperature i protoka, sa LCD displejom

Art.-Nr. 5707 2520

Pak./kom. 1

| Tehnički podaci | |
|---------------------------|-----------------|
| Napon mreže | 230 V/AC |
| Snaga | 2300 W |
| Temperatura | 80 - 650°C |
| Protok zraka | 200 - 550 l/min |
| Pritisak zraka | 1750 Pa |
| Radni vijek motora | 750 h |
| Podešavanje temperature | 5° raspon (LCD) |
| Podešavanje protoka zraka | 5 podioka |
| Težina mašine prema EPTA | 750 g |
| Dimenzije | (250x75x195) mm |
| Zaštita od preopterećenja | Da |
| Klasa zaštite | II |

Područje primjene:

Zavarivanje plastike, lijepljenje, uklanjanje boje, zagrijavanje i deformiranje plastike, zavarivanje bitumena, uklanjanje naljepnica, uklanjanje ljepljiva, zatamnivanje prozora (čišćenje, sušenje i stavljanje folije), skupljanje cijevi.

- Veoma laka konstrukcija u M-CUBE dizajnu čineći dugotrajniju upotrebu mnogo lakšom
- Keramička glava grijača osigurava dugotrajnost
- Zaštitna kapa štiti korisnika od opekotina
- Ergonomična "high grip" drška za najbolji mogući prihvata
- Montažna ušica za pribor
- Snažni dugotrajni motor sa četkicama (750h) sa zaštitom od preopterećenja
- Podešavanje temperature u rasponu od 5°C preko LCD displeja
- Optimiziran protok zraka
- Regulacija protoka zraka, moguće podešavanje sa jednom rukom u toku rada - 5 podioka

3 godine garancije na greške u proizvodnji i materijalu

Izuzeta su oštećenja nastala zbog nepravilne upotrebe, preopterećenja ili nepoštivanja uputstva za upotrebu.

