

TRIATHLON® Hidraulično ulje HM-HLP 46

Hidraulično ulje visokih performansi kompatibilno sa svim komercijalno dostupnim smjesama za zaptivanje, čelikom, obojenim i lakim metalima

Optimalna zaštita od habanja kod velikih opterećenja

Sadrže materijale za povećanje otpornosti ulja na starenje, zaštite od korozije i otpornost-stabilnost na visoke pritiske (EP)

Tip ulja	Mineralno
Odgovara specifikacijama	DIN 51524-2 (HLP) ISO 6476/4 (HM) AFNOR NF E 48-603 (HM) DENISON HF-0/HF-2 SPERRY VICKERS I-286-S CINCINNATI MACHINE P-70 (ISO VG 46)
Gustina kg/m ³ na 15 °C	875
Tačka paljenja °C	225
Viskoznost mm ² /s na 40 °C	44,5
Viskoznost mm ² /s na 100 °C	6,5
Indeks viskoznosti	94
Tačka tečenja °C	-30
Neutralizacioni broj	1
Rok upotrebe	60 mjeseci



Sadržaj	Pakovanje	Art. -Nr	Pak./kom.
25 l	Plastični kanister	5897 6460025	1
208 l	Metalna bačva	5897 664005	1

Primjena

- Hidraulični sistemi na građevinskim i poljoprivrednim mašinama
- Hidraulični sistemi na dizalicama za utovar tereta, palubske dizalice, upravljački mehanizmi, pumpe za pretakanje tečnih tereta i uređaji za automatsku regulaciju
- Hidraulične prese, hidraulika alatnih mašina i mašina za proizvodnju plastičnih masa brizganjem
- Hidraulični sistemi i uređaji kod kojih se preporučuju ulja klase HM

Napomena

Period zamjene: U skladu sa preporukama proizvođača mašina ili vozila. Potpuna efikasnost postiže se samo kada se koristi bez miješanja. Ne preporučuju se za turbine i za podmazivanje hidropumpi koje imaju sklopove koji su posrebneni (za iste se koriste samo ulja bez cinka).

Upute za upotrebu su preporuke temeljene na testovima koje smo proveli i našem iskustvu; provedite vlastite testove prije svake primjene. Zbog velikog broja aplikacija i uvjeta skladištenja i obrade, ne preuzimamo nikakvu odgovornost za određeni rezultat aplikacije. Jamčimo dosljednu kvalitetu naših proizvoda. Zadržavamo pravo na tehničke izmjene i daljnji razvoj proizvoda.