

## PREDPREMAZ ZA LJEPILO ZA VJETROBRANSKA STAKLA



### 2 u 1 vezivno sredstvo i UV zaštita ljepila za vjetrobranska stakla

- Crni predpremaz za poboljšanje prijanjanja ljepila za vjetrobranska stakla na staklu, laku i raznim materijalima.
- Suši se reakcijom sa vlagom iz zraka.
- Osigurava UV zaštitu ljepilima za vjetrobranska stakla.

Naziv	Sadržaj ml	Art.-Nr.	Pak./kom.
CLASSIC MULTI PRIMER	30	0890 024 230	1/25



Osnovne informacije	PRIMER
Boja	crna
Temperatura obrade	+10 °C do +35 °C
Vrijeme sušenja	15 min*

\* pri 23 °C / 50% relativne vlažnosti

### Savjeti za upotrebu:

Neposredno prije korištenja dobro protresti ambalažu do pojave zvuka otpuštenih kuglica i to u trajanju od minimalno 1 minute. Izbjegavati duže izlaganje sadržaja okolnoj atmosferi! Ukoliko je moguće prilikom korištenja držati otvor ambalaže zatvorenim koristeći palac. Po prestanku korištenja dobro zatvoriti ambalažu te skladištiti naopako – na čep, a ne na dno. Pridržavajući se ovih savjeta i skladištenjem na hladnom mjestu možete usporiti neizbježni proces stvrdnjavanja predpremaza nakon otvaranja ambalaže.

### Dodatni artikli:

Četkice za predpremaz  
Art.-Nr. 0891 650  
Pak/kom. 10

Ovi podaci su samo preporuke na osnovu naših iskustava. Preporučeno je testiranje prije upotrebe. Ostale informacije pogledati u tehničkom listu.