

PAG PREMIUM ULJE



Naziv	Viskozitet	Sadržaj u ml	Art.-Nr.	Pak./kom.
PAG 46 PREMIUM	Nizak	250	0892 764 0251	1/24
		1.000	0892 764 1251	1/12
PAG 100 PREMIUM	Visok	250	0892 764 0261	1/24
		1.000	0892 764 1261	1/12
PAG 150 PREMIUM	Vrlo visok	250	0892 764 0291	1/24
		1.000	0892 764 1291	1/12

Napomena:

Ne miješa se sa R-22 i esterskim uljima. Može se miješati sa POE multigradnim uljem. Čuvati na suhom mjestu, zaštićeno od vlage. Izbjegavati čuvanje otvorenih pakiranja.

PAG (polialkilen glikol) ulje za kompresore klima uređaja u motornim vozilima koja koriste R-134a rashladno sredstvo

Premium kvaliteta

- "Double-end capped" receptura
- Dobra svojstva miješanja i visoka stabilnost
- Odličan učinak odbijanja vode (hidrofoban)

Optimalan učinak podmazivanja

- Odlična zaštita od habanja
- Osigurava temperaturnu stabilnost

Područje primjene:

Za održavanje, podmazivanje i hlađenje kompresora klima uređaja u motornim vozilima te klizećih i rotirajućih dijelova u R-134a kružnom toku klima sistema.

Način primjene:

Manjak ulja kompresora dopuniti u količini koja je potrošena ili u količini koju preporučuje proizvođač motornog vozila i pomoću uređaja za servisiranje klima sistema ubrizgati u klima sistem.

PAG MULTIGRADE PREMIUM



Naziv	Sadržaj u ml	Art.-Nr.	Pak./kom.
PAG MULTIGRADE PREMIUM	250	0892 764 0361	1/24
	1.000	0892 764 1361	1/12

Područje primjene:

Za održavanje i podmazivanje kompresora klima sistema motornih vozila u kružnom toku rashladnog sredstva. Za kamione, autobuse i privredne mašine sa R-134a klima sistemom.

Način primjene:

Manjak ulja kompresora dopuniti u količini koju

preporučuje proizvođač motornog vozila i pomoću uređaja za servisiranje klima sistema ubrizgati u klima sistem.

Pažnja:

Ne miješati sa drugim uljima za kompresore klima sistema, npr. PAG ulje. Skladištiti na suhom mjestu. Izbjegavati skladištenje otvorenih pakiranja.

Multigradno PAG (polialkilen glikol) ulje za kompresore klima uređaja univerzalno primjenjivo za R - 12 i R - 134a klima sisteme motornih vozila

Premium kvaliteta

- "Double-end capped" receptura
- Visoka stabilnost
- Odličan učinak odbijanja vode (hidrofoban)

Optimalan učinak podmazivanja

- Odlična zaštita od habanja
- Osigurava temperaturnu stabilnost

Može se miješati sa PAG uljima ostalih klasa viskoziteta i POE multigradnim uljima.

Dodatni proizvodi:

Aditiv za detekciju pukotina

Art.-Nr. 0892 764 034 Pak./kom. 1
A/C Leak Stop Plus

Art.-Nr. 0892 764 776 Pak./kom. 1
Adapter za punjenje

Art.-Nr. 0764 000 124 Pak./kom. 1

Ovi podaci su isključivo preporuke zasnovane na našim iskustvima. Neophodno je prethodno testiranje! Neophodno je uvažiti propise i količine punjenja koje navode proizvođači motornih vozila i proizvođači kompresora klima sistema.